

TECHNISCHE DATENBLATT **FOL 819-850 – Maskeertape 100°C**

Beschreibung

Sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband, speziell entwickelt für Lasurtechnik und Abkleben von schwierigen, empfindlichen Untergründen, UV-beständig, einseitig mit einem hitzestabilen Acrylatkleber beschichtet.

Technische daten

Träger	Spezialpapier
Gesamtdicke mm	0,08
Klebstoffbasis	acrylat
Klebkraft N/cm	4.8N/25mm
Reisskraft N/cm	33
Reissdehnung %	4%
Temperaturbeständigkeit 1h/°C	bis 100
UV-Beständigkeit	bis 6 Monate
Witterungsbeständigkeit	gut
Farbe	gold-gelb
Lagerstabilität -18°C/55% RF	24 Monate

Anwendungen

- Abdecken vor der Ofentrocknung, besonders geeignet für Abdekarbeiten bei der Fahrzeuglackierung.
- Maskieren auf alle Fahrzeuguntergründen: Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Keine Kleberesten, auch nicht nach nasse Anwendung (z.B. beim Entfetten) und danach Infrarot oder Ofentrocknung
- Kann auch als Farblinienband benutzt werden

Lagerung und Haltbarkeit

Lagerung nur in sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen. Lagertemperatur 23°C/55%RF. Unter diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von 2 Jahr garantiert.

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.