

### TECHNISCHE FICHE

### DZB 04-25 – Dubbelzijdige kleefband

#### Omschrijving

DZB is specifiek ontwikkeld voor duurzame kleeftoepassingen zowel binnen als buiten. Wordt gebruikt i.p.v. vastnieten, puntlassen, vloeibare lijm en andere soorten van duurzame bevestiging. Kan gebruikt worden op verschillende ondergronden, zoals metaal, hout, glas en de meeste kunststoffen.

#### Technische gegevens

Dekweerstand bij 180° op inox	1900 GF/cm
Trekkracht	62 N/cm <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid - korte termijn (4 u)	+120°C
- lage termijn (200 u)	+90°C
Solventbestendig	geen degradatie
UV bestendig	goed
Vochtbestendigheid	uitstekend

#### Kleefstof

Zwart acrylschuim  
Dikte 1.1 mm  
Drukgevoelig  
Zeer hoge kleefkracht  
Uitstekend bestand tegen doorknippen  
Dichtheid 880 kg/m<sup>3</sup>

#### Drager

LDPE  
Rood

#### Toepassingsgebied

##### CARROSSERIE

Bevestiging van lijstwerk en profilen (buiten)  
Bevestiging van emblèmes, logo's en achteruitkijkspiegels  
Plombs de roue/wheel balancing weights

##### INDUSTRIE

Signalisatie en borden  
Gebruik binnen en buiten

#### Gebruiksaanwijzing

Gebruikerstemperatuur tussen +15°C en +30°C. Het oppervlak moet zuiver zijn, en vrij van stof en vet. Om een optimale kleefkracht te bekomen, moet de lijm, gevoelig aan druk, aangebracht worden met een maximum aan druk. De hoogste kleefkracht wordt verkregen na een verbindingperiode van 24 uur bij 23°C.

## Opslag en houdbaarheid

Bewaren op een schone, droge en goed geventileerde plaats, bij voorkeur bij een temperatuur van 10°C tot 30°C. Onder deze omstandigheden kan het produkt minstens een jaar bewaard worden.

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.*